LED一体形ダウンライト

500シリーズ

60W白熱電球器具相当

埋込穴 φ75 一般形

LED(昼白色・電球色) 90° 広角タイプ



LEDD-05011N-LS1 環 e2 浅
¥8,200 ○
●昼白色(相関色温度 5000K)
器具光束:520 lm
固有エネルギー消費効率:66.6 lm/W
平均演色評価数(Ra):70

LEDD-05011L-LS1 環
¥8,200 ○
●電球色(相関色温度 2700K)
器具光束:395 lm
固有エネルギー消費効率:50.6 lm/W
平均演色評価数(Ra):85

共通仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
寿命:40,000時間(光束維持率80%)　質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。注意事項下記参照ください。



LED(昼白色・電球色) 70° バッフルタイプ



LEDD-05011BN-LS1 環 e2 浅
¥8,200 ▲
●昼白色(相関色温度 5000K)
器具光束:430 lm
固有エネルギー消費効率:55.1 lm/W
平均演色評価数(Ra):70

LEDD-05011BL-LS1 環
¥8,200 ▲
●電球色(相関色温度 2700K)
器具光束:330 lm
固有エネルギー消費効率:42.3 lm/W
平均演色評価数(Ra):85

共通仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
バッフル:バージンホワイト　下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
寿命:40,000時間(光束維持率80%)　質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。注意事項下記参照ください。



LED(昼白色・電球色) 45° 中角タイプ

LEDD-05313N-LS1 環 e2 浅
¥12,800 ▲
●昼白色(相関色温度 5000K)
器具光束:480 lm
固有エネルギー消費効率:61.5 lm/W
平均演色評価数(Ra):70

LEDD-05313L-LS1 環
¥12,800 ▲
●電球色(相関色温度 2700K)
器具光束:365 lm
固有エネルギー消費効率:46.7 lm/W
平均演色評価数(Ra):85

共通仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト(反射面:銀色鏡面)
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
寿命:40,000時間(光束維持率80%)　質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。注意事項下記参照ください。



埋込穴 φ100 一般形

LED(昼白色・電球色) 100° 広角タイプ

LEDD-05021N-LS1 環 e2 浅
¥9,800 ○
●昼白色(相関色温度 5000K)
器具光束:550 lm
固有エネルギー消費効率:70.5 lm/W
平均演色評価数(Ra):70

LEDD-05021L-LS1 環
¥9,800 ○
●電球色(相関色温度 2700K)
器具光束:410 lm
固有エネルギー消費効率:52.5 lm/W
平均演色評価数(Ra):85

共通仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W
入力電流:134mA
寿命:40,000時間(光束維持率80%)　質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。注意事項下記参照ください。



LED(昼白色・電球色) 80° バッフルタイプ

LEDD-05021BN-LS1 環 e2 浅
¥9,800 ▲
●昼白色(相関色温度 5000K)
器具光束:485 lm
固有エネルギー消費効率:62.1 lm/W
平均演色評価数(Ra):70

LEDD-05021BL-LS1 環
¥9,800 ▲
●電球色(相関色温度 2700K)
器具光束:365 lm
固有エネルギー消費効率:46.7 lm/W
平均演色評価数(Ra):85

共通仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W
入力電流:134mA
寿命:40,000時間(光束維持率80%)　質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。注意事項下記参照ください。



埋込穴 φ100 グレアレスタイプ

LED(昼白色・電球色) 45° 中角タイプ

LEDD-05323N-LS1 環 e2 浅
¥12,800 ▲
●昼白色(相関色温度 5000K)
器具光束:520 lm
固有エネルギー消費効率:66.6 lm/W
平均演色評価数(Ra):70

LEDD-05323L-LS1 環
¥12,800 ▲
●電球色(相関色温度 2700K)
器具光束:400 lm
固有エネルギー消費効率:51.2 lm/W
平均演色評価数(Ra):85

共通仕様
電源ユニット内蔵
枠:プラスチック バージンホワイト
(反射面:銀色鏡面)
下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V
消費電力:7.8W　入力電流:134mA
寿命:40,000時間(光束維持率80%)
質量:0.3kg
備考:調光不可。断熱施工不可。注意事項下記参照ください。



埋込穴 φ100 調光用 約5~100%

LED(昼白色・電球色) 95° 広角タイプ

LEDD-05027N-LD9 環 e2 浅
¥12,800 ▲ 調光器別
●昼白色(相関色温度 5000K)
器具光束:640 lm
固有エネルギー消費効率:75.2 lm/W
平均演色評価数(Ra):70

LEDD-05027L-LD9 環
¥12,800 ▲ 調光器別
●電球色(相関色温度 2700K)
器具光束:490 lm
固有エネルギー消費効率:57.6 lm/W
平均演色評価数(Ra):85

共通仕様
電源ユニット内蔵(本体横出し)　調光可能形(約5~100%)
本体:アルミダイカスト　枠:プラスチック バージンホワイト
反射板:プラスチック 高反射ホワイト　下面カバー:アクリル 拡散
定格電圧:AC100V~242V
消費電力:8.5W　入力電流:87mA(100V)46mA(200V)
寿命:40,000時間(光束維持率80%)　質量:0.7kg
調光信号用端子台付　調光方式:PWM
備考:適合コントロクス:DF-70170-PD(別売)
調光可能。断熱施工不可。注意事項下記参照ください。



●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　●価格後ろの印説明　◎地区物流倉庫(一部工場倉庫)在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品(納期 約2~6週間)、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。　●天井材の厚さは5~25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はおやめください。　●調光して使用の場合は、必ず適合調光機器と組合せてご利用ください。※制御機器毎に接続可能台数が異なります。詳しくはP.1206~1211または商品図面、取扱説明書などをご確認ください。　●組合せる調光制御機器や接続台数・使用環境により、調光下限時に個々の消灯タイミングが異なる場合があります。　●調光下限時には、光色、明るさのバラツキが分かりやすくなる場合があります。ご了承ください。　●スイッチを入れた後、点灯するまでに若干の遅れがあります。　※LEDモジュールの交換はできません。●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。